
TR8385高频离子喷嘴

具备多种喷头可供选择

High frequency ion nozzle

交流电离　压缩空气



本产品是固定式除静电除尘专用设备，重量轻、体积小、使用安全，配置有高压正常和高压异常运行指示功能。喷嘴式除静电器请勿在未接入空气的状态下接通电源。本产品采用高频AC方式，利用压缩空气将正离子和负离子从喷头中喷出，以达到离子平衡，可进行从针点到大面积的除静电。具备多种喷头可供选择，可使用各种工件的除静电领域更为广泛。


特色功能


- 具有优秀的离子平衡，可以长时间除静电
- 以往用软管或金属管不能运送离子现成为可能
- 配有除静电运行指示灯和高压异常报警指示灯
- 可以提供各种不同的风嘴配件
- 内置小型高压电源、使用低压直流24V供电

产品优点


- 超小迷你体型
- 良好的电离平衡
- 可用软管延长除静电
- 微小范围高速准确地去除静电
- 可深入狭窄空间内除静电、除尘


传统方式（商用频率）





传统方式（商用频率）





Sales@tronovo.com or Call Customer Service at 0512-66559708

产品规格

型　　号	TR8385
输入电压	DC 24V
电压施加方式	脉冲交流
离子平衡度	≤|±15V|(AVE) 距离300mm
除静电时间	≤0.5S (距离150mm,气压0.5MPa)
供气管道直径	8mm
电极材质	SUS不锈钢
臭氧浓度	≤0.03ppm (在15cm处测量)
使用环境	温度:0～40°C　湿度:35～80%RH(无冷凝)
体　　积	95 X 56 X 280mm
保　　修	一年有限保修


除去零件进料器运送零件时的静电

零件进料器在运送零件时，会因零件的摩擦等原因而产生静电，通过使用除静电器，可以防止静电引起的零件粘附供应不畅的，此外也可通过与风扇式除静电器一起使用来进行除静电。



除去器件搬运托盘等的静电

使用直棒式喷头，可以除去面积较大的搬运托盘等的静电。



除去容器内部的静电（或灰尘）

使用直管螺旋喷头，可以除去容器内部的静电和灰尘。



取出或放入硅晶片时除静电

可以防止从晶片盒中取出硅晶片时的放电，并预防放入晶片盒后的硅晶片被
机械臂吸住。



除去管道内的静电（Φ50以下）

可以通过从输送管道的侧面插入管子来除去内部的静电。

